Muon Capture Rate の測定

三輪光嗣　森田健　岩井雅彦　深谷英則

（2000 年度 P2）



概 要

electron、muon、nucleon 間の弱い相互作用には強い類似性がありweak coupling の普遍性として知られている。標準理論によって lepton、quark の弱い相互作用は説明されるが、nucleon が基本粒子ではなく quark の束縛状態であることを考えるとこの事実は依然驚くべきことである。このレポートは cosmic muon のシンチレータ中の C^{12} による capture rate を測定することで普遍性の検証を行ったものである。用いた理論値は $7.86*10^3[s^{-1}]$(referance[2]) である。我々の得た値は $(5.7{\pm}2.4)\times10^3$ であった。

1 Introduction

今回我々は弱い相互作用の coupling constant の普遍性の検証として μ 粒子の炭素原子による capture rate を測定した。この章では弱い相互作用、および μ capture についてまとめた。capture rate の詳しい計算に関しては、referance[2] を参照されたい。

1.1 V − A 型相互作用

Fermi は電磁相互作用からの類推で、ベクトル−ベクトル型のベータ崩壊の理論を立てた。この理論の下では電磁相互作用と同様、パリティ保存が成立することになる。ところが 1956 年 Lee と Yang は弱い相互作用においてはパリティが保存しないと主張した。その後パリティ非保存は Wu の Co^{60} を用いた実験で確かめられ、 パリティ保存を破る理論として、V-A カレントカレント型相互作用が実験的に確かめられた。この相互作用は例えば muon の崩壊においては 次のように表される。

$$M(\mu^- \to e^- \overline{\nu}_e \nu_\mu) = \frac{G}{\sqrt{2}}[\overline{u}_{\nu_\mu}\gamma^\mu(1-\gamma^5)u_\mu][\overline{u}_e\gamma_\mu(1-\gamma^5)u_{\nu_e}] \tag{1.1}$$

1.2 結合定数の普遍性

electron、muon、nucleon、の間の反応は基本的には先ほどの V-A 型の弱い相互作用で支配されている。これらの反応に対して coupling constant G が普遍であることは弱い相互作用の普遍性として知られている。今回の実験ではこれらのうち、muon と nucleon の間の相互作用である μ capture の rate を測定し、普遍性から期待される理論値と比較した。



図 1: 弱い相互作用による反応

1.3 行列要素の計算

では実際に μ capture の行列要素を見てみよう。ただし細かい計算は referance[2] にまわし、ここでは普遍性と、行列要素、rate の関係を見、普遍性から期待される $C^{12}+\mu^{-}\to B^{12}+\nu_\mu$ の rate の値を与える。

β decay 、μ decay の行列要素は次の形で与えられる。

$$
\begin{aligned}
M.E. \quad = \quad & \frac{1}{\sqrt{2}}[(\overline{u}_\nu(1-\gamma_5)i\gamma_\lambda\gamma_5 u_l)[A(\overline{u}_n i\gamma_\lambda\gamma_5 u_p)-B(\overline{u}_n(p_\lambda-n_\lambda)\gamma_5 u_p)] \\
& +(\overline{u}_\nu(1-\gamma_5)\gamma_\lambda u_l)[C(\overline{u}_n\gamma_\lambda u_p)-iD(\overline{u}_\mu\sigma_{\lambda\rho}(p_\rho-n_\rho)u_p)]] \quad (1.2)
\end{aligned}
$$

ここで p_λ、n_λ、はそれぞれ proton、neutron の運動量、A、B、C、D は $(p_\lambda-n_\lambda)^2$ の関数である。muon-nucleon と electron-nucleon の coupling constant の普遍性からくる要請は、

$$A^{(\mu)}((p_\lambda-n_\lambda)^2)=A^{(\beta)}((p_\lambda-n_\lambda)^2) \quad (1.3)$$

$$B^{(\mu)}((p_\lambda-n_\lambda)^2)=B^{(\beta)}((p_\lambda-n_\lambda)^2) \quad (1.4)$$

$$C^{(\mu)}((p_\lambda-n_\lambda)^2)=C^{(\beta)}((p_\lambda-n_\lambda)^2) \quad (1.5)$$

$$D^{(\mu)}((p_\lambda-n_\lambda)^2)=D^{(\beta)}((p_\lambda-n_\lambda)^2) \quad (1.6)$$

ここで (μ)、(β) はそれぞれ μ decay、β decay の結合定数である。
μ capture β decay の V coupling constant,A coupling constant はそれぞれ

$$g_V{}^{(\mu)}\equiv C^{(\mu)}(0.9m_\mu{}^2) \qquad g_A{}^{(\mu)}\equiv A^{(\mu)}(0.9m_\mu{}^2) \quad (1.7)$$

$$g_V{}^{(\beta)}\equiv C^{(\beta)}(0) \qquad g_A{}^{(\beta)}\equiv A^{(\beta)}(0) \quad (1.8)$$

dispersion relation theory より

$$\frac{g_A{}^{(\mu)}}{g_A{}^{(\beta)}}\simeq 0.999 \quad (1.9)$$

$$\frac{g_V{}^{(\mu)}}{g_V{}^{(\beta)}}\simeq 0.972 \quad (1.10)$$

この要請の下で 2 つの反応、$C^{12}+\mu^{-}\to B^{12}+\nu_\mu$ と $B^{12}\to C^{12}+e^{-}+\overline{\nu}_e$ の rate、$w^{(\mu)}$、$w^{(B)}$ の比を計算すると、

$$\frac{w^{(\mu)}}{w^{(B)}}=2.37 \quad (1.11)$$

また

$$w^{(B)} = 33.78[\mathrm{sec}^{-1}] \tag{1.12}$$

より

$$w^{(\mu)} = 8.00 \times 10^3[\mathrm{sec}^{-1}] \tag{1.13}$$

となる。これが求めるべき rate の理論値である。一方実験では μ capture の event 数 N_B、μ stop の event 数 N_{μ^-} を測定し、次の式で $w^{(\mu)}$ を得る。

$$w^{(\mu)} = \frac{N_B}{N_{\mu^-}} \frac{1}{\tau^-} \tag{1.14}$$

ただしここで $\tau^- = 2.01 \pm 0.02[\mu\mathrm{sec}]$ は炭素中での μ^- の mean life である。従って実験では N_B と N_{μ^-} を測定することになる。

1.4 シンチレーター中での muon の反応

実験で rate を測定した反応はつぎのものである。

$$\mathrm{C}^{12} + \mu^- \rightarrow \mathrm{B}^{12} + \nu_\mu \tag{1.15}$$

μ^- の線源としては宇宙線を、ターゲットとなる炭素原子核としては液体シンチレータを用いた。シンチレータ中で、$\mu^\pm$ は原子核との電磁相互作用によって徐々にエネルギーを失う。このあとの振る舞いは μ^+ と μ^- で異なる。μ^+ は mean life$\sim$2.2μsec で崩壊する。一方 μ^- はすべて一旦炭素の原子核に捕獲され、その基底状態の軌道をまわる。μ^- がシンチレータに入ってからここまでの時間は極めて短い。軌道をまわっている μ^- はやがて、一部のものは崩壊し、一部のものは原子核と反応する。この後者が今回の実験で観測すべき反応である。

具体的にはシンチレータ中で $\mu^\pm$ は次のような反応をする。

$$\begin{aligned}
\mu^\pm &\longrightarrow e^\pm + \nu + \overline{\nu} && && (1.16)\\
\mu^- + \mathrm{C}^{12} &\longrightarrow \mathrm{B}^{12} + \nu && && (1.17)\\
&\longrightarrow \mathrm{B}^{12*} + \nu && \mathrm{B}^{12*} \longrightarrow B^{12} + \gamma && (1.18)\\
&\longrightarrow \mathrm{B}^{11} + n + \nu && && (1.19)\\
&\longrightarrow \mathrm{B}^{10} + 2n + \nu && \text{etc.} && (1.20)
\end{aligned}$$

ただしここで言う μ^- は全て C^{12} の基底軌道をまわっている。生成された B^{12} は life time 29.6 [msec] でつぎのように β decay する。

$$\mathrm{B}^{12} \longrightarrow \mathrm{C}^{12} + e^- + \overline{\nu}_e \tag{1.21}$$

ここで、B^{12*} とは励起状態への遷移を表わしている。

本来見たい反応、式 (1.18) はシンチレータをほとんど光らせないため見えない。ところが生成された B^{12} は式 (1.21) のように β decay する。この反応で放出される e^- はエネルギーの上限が $\sim$13.4MeV であり (図 17)、検出できる。そこで実験では式 (1.21) をみることになる。比較すべき理論値は基底状態の B^{12} と C^{12} の間の遷移に対するものであるから、観測すべき反応は式 (1.18) のみである。ここで、その他の反応、式 (1.19)$\sim$(1.20) が実験に与える影響と対応をまとめておく。

1.4.1　励起状態への遷移の影響と対応

式 (1.19) の前半の反応は $\sim$2.2[μsec] でおこる。また、B^{12*} による γ 線の放出は直ちにおこるため、式 (1.19) 自体も $\sim$2.2[μsec] である。この time scale は μ decay の noise となりうるものである。一方放出される γ 線のエネルギースペクトラムは $0.95 \sim 3.38$MeV にわたっている。μ decay の検出の精度をあげるためにはこれを threshold で切ってしまいたくはない。また式 (1.19) でできた B^{12} は式 (1.21) で e^- をだすが、この反応は B^{12} の noise になる。この励起状態への遷移は実際は μ decay event の $\frac{1}{2000}$ 基底状態への遷移の $\frac{1}{10}$ である。従って前者の影響は無視し、後者は Los Alamos の実験に従って、10% の補正を行った。

1.4.2　neutron の放出の影響と対応

まず B^{11}、B10、はいずれも安定である。neutron はシンチレータ中で原子核と強い相互作用をしながらエネルギーを失い熱中性子化し、やがて水素の原子核に捕獲されて、2.2MeV の γ 線を出す。この反応は mean life$\sim$ 240 [μsec] を持つため、μ decay event や B^{12} β decay event とは識別できる。また、2.2MeV は B^{12} β decay event の解析では用いていないエネルギー領域であるから、この反応は無視した。

2　実験の装置と原理

2.1　実験の概要

- 装置について
  実験装置は主に次の 3 つのパートからなる。



図 2: 実験装置略図

A 上部
　固体シンチレータ, 入射トリガー兼 VETO

B 内部
　液体シンチレータ、検出器

C 外部
　固体シンチレータ、VETO

これらの 3 つからの信号で $AB\bar{C}$（A と B が光って C が光らない）を muon stop(muon capture) の信号とし、$\bar{A}B\bar{C}$(B が光って A と C は光らない) を B^{12} の崩壊信号とする。ABC や AB や BC は muon の通過としてあつかう。

- データの取り方
  この実験の目的は muon の寿命と崩壊数、そして muon の absorption によってできた B^{12} の寿命と崩壊数を計測することである。そのためにそれぞれを区別し、muon stop から崩壊までの時間分布を調べなければならない。そこで muon stop の信号 $AB\bar{C}$ を trigger にして 20μ sec と 100msec の gate をひらき、前者に来た信号を muon 崩壊、後者に来

た信号を B^{12} の崩壊信号とし、それぞれ gate が開いてから信号が来るまでの時間分布を調べる。



図 3: 寿命の測定法

2.2 実験装置



図 4: 実験装置



図 5: 装置上部

1. 上部
muon の入射の trigger および B^{12} の崩壊の VETO としてつかう。20cm ×30cm×5cm の 固体プラスチックシンチレータ (クラレ製 SC38) を 4 枚並べたもの (5,6,7,8) の上方 5cm のところに 20cm×20cm×3.5cm のシンチレータと 20cm×30cm×4.5cm のシンチレータ (22,23) を置く。間にはアルミの板をはさむ。上の 2 枚は入射方向を制限するためのものでこれにより muon 崩壊の読み落としを減らすことができる。各シンチレータはつながっていない。アルミ板は崩壊後の電子が muon stop の trigger になるのを防ぐためのものである。それぞれのシンチレータに 2inchPMT(浜松ホトニクス社製 H1161 および E4354-1) をつけ,threshold を 1MeV 未満にあわせる。アルミ箔を巻き、黒い紙で遮光する。なお PMT の番号は図 10 における番号と一致している。



図 6: detecter

2. detecter
サイズ 45cm× 30cm×30cm、厚み 2.5mm のガラス水槽の中に液体シンチレータ (Bicron BC517L) を 20cm の高さまで入れる。図 4 のように 4 本の PMT(H1161) を 2 本ずつ向かい合うようにそれぞれ高さ 5cm および 15cm のところに取りつける (1,2,3,4)。threshold は 3MeV。接着剤は STYCAST 1266 を用いた。水槽の内側は反射剤 (BICRON BC-622) を塗る。ふたもガラスである。黒い紙とテープで遮光する。



図 7: 外部 VETO

3. 外部 VETO
detecter をかすった通過する muon は全て 6cm 以上走る (12MeV エネルギーを落とすはず。) ように設計した。detecter の PMT のための穴が 2 面、それぞれ 10cm×30cm 必要なためその穴の下には 20cm×40cm ×3cm のシンチレータ (20,21) を置いた。それぞれのシンチレータ(9~19) は厚さ 3cm のものを 2 枚重ねてつくり、間にアルミ箔をはさんで 2 層構造になっている。(こちらの方がアルミ箔をはさまず接着するものよりも光量が 30%ほども良い。) 各シンチレータの木口より PMT(H1161) をつけ、アルミ箔と黒い紙で遮光した。

2.3 実験方法

実験は RUN1(muon 崩壊寿命の測定) と RUN2(B^{12} 崩壊寿命の測定) の 2 つを行う。gate generator の不足のためこれらを同時に行うことはできなかった。

1. RUN1(muon 崩壊寿命の測定)

    - 回路図は図 9 のとおり。
    - discriminator の width は detecter からの信号は 25nsec。
他は 100nsec。
    - muon 崩壊の coincidence はとらない。この 20μsec に noise がくる可能性は 0.064%以下。
    - muon 崩壊の電子の energy は大きいものなのでほとんど detecter の外まで飛び出すため veto はとらない。
    - 時間の計り方
崩壊までの時間は gate1 に来た信号を trigger に gate2 を開き、これを 40MHz の pulser の gate にしてこの pulse の数を CAMAC の scaler1 で計測する。gate2 の width は 10μsec とし、gate1 の $\overline{\mathrm{out}}$ で stop させる。muon の崩壊信号は ADC でエネルギーも読む。データは 1 つ前の信号のエネルギーと scaler の読みを並べて取るようにする。scaler の読みを 400 からひいて 40 で割ったものが崩壊までの時間（μsec）となる。

2. RUN2 (B^{12} 崩壊寿命の測定)

    - discriminator の threshold や width は RUN1 と同じ。
    - 回路図は図 10 のとおり。
    - muon 崩壊の信号で gate2 を閉じる。
    - gate2 が開いている間は muon stop は計測しない。（gate2 を muon 入射の VETO に入れる。）
    - gate2 と coincidence をとる B^{12} の崩壊信号の条件は次のとおり。
        (a) muon stop 信号後 20μsec 以降に来る。（gate1 を veto にする。）
ここで muon 崩壊がおこる可能性は 4.54×10^{-3}%以下。
        (b) detecter の 4 つの PMT からの信号の coincidence (threshold は 3MeV)。
        (c) VETO に信号が来ない。
        (d) 2 つ以上の信号が来ない。（2 つ目の信号を scaler2 で計測。あとで reset する。）
        (e) muon 崩壊がおこっていない。(gate1 に信号が来てない。）



図 8: 時間の計り方

- 時間の計り方
  muon stop の信号後、gate1 に信号が来なかった場合のみ、gate2 に来た信号を trigger に gate3 を開き、これを 20kHz の pulser の gate にしてこの pulse の数を CAMAC の scaler1 で計測する。gate3 の width は 100msec とし、gate2 の $\overline{\text{out}}$ で stop させる。また、gate3 と detecter からの信号の coincidence をとることで gate2 に来た 2 つ目以降の信号を識別することができ、これを CAMAC の scaler2 で計測する。これにより 1 回の muon stop で 2 つ以上の信号が来たデータをあとで排除することができる。B^{12} の崩壊信号は ADC でエネルギーも読む。データは 1 つ前の信号のエネルギーと scaler の読みを並べて取るようにする。scaler の読みを 2000 からひいて 20 で割ったものが崩壊までの時間 (msec) となる。なお scaler は ± 1.5msec ほどの誤差がある。



図 9: muon 崩壊寿命の測定



図 10: B^{12} 崩壊寿命の測定

2.4 energy thresholdについて

- VETOの threshold
線源Co^{60}を用いてADCでこの1.3MeVのγ線のpeakが見えるようにHVを調整した。これはmuonの通過距離に換算すると0.5cmにあたり、detecterをかすったmuonは6cm以上VETOを走るように設計してあるのでmuonの通過に関してはほぼ100%のefficiencyを持っている。

- detecterの energy caliblation
この実験は23本ものPMTを使うため、discriminatorに限りがあり、できるだけ節約しなければならない。また、detecterは大きいものなので各PMTの光量はPMTに近いところと遠いところでは20%ほども差が出てしまう。これらの理由から4つのPMTからの信号をlinear fan in fan outで1つにまとめ、それをattenuatorでいろんなthresholdに調整するという方法をとることにした。そして次の方法でcaliblationをおこなった。

    1. 線源Co^{60}を用いてADCでこの1.3MeVのγ線のpeakを確認し、peakとpedestalの間が50chになるように4つのPMTのそれぞれのHVを調整する。さらに通過するmuonのpeakとpedestalの間が1600chであることを確認する。
    2. 4つの信号をlinear fan in fan outで一つにまとめ、1.3MeVのγ線および通過するmuonのpeakが割れたりしてないかチェックする。
    3. この合成したspectrumを用いてdiscriminatorのthresholdを3MeV弱にあわせる。
    4. 各PMT別のspectrumをみてthresholdが正しいか確認する。

- これによりdetecterの光量は入射位置に依らず、(図11参照。通過muonのspectrumをPMT4から近いところと遠いところの2ヶ所でとり、PMT4だけの場合と4つの信号をlinear fan in fan outで足したものとを比較している。) さらに通過muonのpeakの40MeVにおけるenergy分解能が26 %ほどよくなったことがわかった。(図12参照)